

Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden

Opdrachtgever

Naam bedrijf : _____
Contactpersoon : _____
Naam afdeling : _____

Uit te voeren werk

Plaats en locatie : _____
Aard werk : _____
Datum : _____
Uitvoering : van _____ uur t/m _____ uur

Uitvoerder

Naam bedrijf : _____
Contactpersoon : _____

Werkmethode

Gebruik van:
 lasbrander slijpschijf
 elektrisch lassen hete lucht föhn
 gasbrander anders t.w. _____

Voor het gehele werk? ja nee

Veiligheidsmaatregelen

Zijn op de achterzijde van het formulier genoemde preventieve maatregelen getroffen? ja nee

Zijn deze preventieve maatregelen besproken met uitvoerder? ja nee

Ondertekening

Naam opdrachtgever : _____ Naam uitvoerder : _____
Datum : _____ Datum : _____
Telefoonnummer : _____ Telefoonnummer : _____

Handtekening : _____ Handtekening : _____

Controle

De uitvoerder dient voor ieder pauze of werkonderbreking, aan het eind van iedere werkdag en/of na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden een controle uit te voeren om zeker te stellen dat er geen smeulende resten zijn achtergebleven, en/of er geen brand is ontstaan. De controle dient te gebeuren op de plaats waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd, alsmede in de directe omgeving.

Tijd : _____ Naam opdrachtgever en/of uitvoerder : _____
Datum : _____ Handtekening : _____

Aanvullende informatie is op te vragen bij Assurantiebedrijf Froonacker.

**BIJ BRAND EERST DE BRANDWEER WAARSCHUWEN (112),
DAN ZELF TRACHTEN DE BRAND TE BLUSSEN**

Bijlage: toelichting 'Brandgevaarlijke werkzaamheden veilig uitvoeren'
Zie voor te nemen preventieve maatregelen achterzijde

Te nemen preventieve maatregelen

De te gebruiken apparatuur behoort in een goede staat van onderhoud te zijn.

Algemene preventieve maatregelen binnen 10 meter van de werkzaamheden (afvinken)

- Controleer de omgeving van de werkplek.
- Let op openingen in muren en vloeren.
- De vloeren moeten goed schoon zijn.
- Losse brandbare materialen, vloeistoffen en goederen moeten worden verwijderd en vaste brandbare materialen moeten brandwerend worden afgedekt.
- De ruimte moet afdoende geventileerd zijn.
- Laat een brandwacht permanent toezicht houden.
- Zorg voor voldoende blusmiddelen. Overtuig u waar de slanghaspels zich bevinden en hoe de brandweer gealarmeerd kan worden.
- Controleer tijdens pauzes en direct na afloop de omgeving van de werkplek op smeulende resten.
- Bewaak de omgeving tot minimaal 1 uur na afloop van de werkzaamheden.
- Verricht de werkzaamheden aan het begin van de dag en stop uiterlijk 2 uur voor het einde.

Dakbedekken/dakreparatie (afvinken)

- Overtuig u van de brandbare eigenschappen van het dak, dakopstanden, dakranden, dakdoorvoeren.
- Bij het verwijderen van grind en oude dakdekkingen dient voorkomen te worden dat dakisolatiemateriaal zichtbaar wordt.
- De bitumenketel mag niet op het dak geplaatst worden.
- Propaan gasflessen dienen voorzien te zijn van een doorstroombegrenzer. De gasflessen dienen zoveel mogelijk op de begane grond te blijven.
- Zorg voor een goede communicatiemogelijkheid (mobiele telefoon).
- Dakdekkerswerkzaamheden dienen minimaal door twee personen uitgevoerd te worden.
- Op het dak moeten tenminste twee 12 kg ABC 'of gelijkwaardig' poederblussers beschikbaar zijn.

Werk aan muren en plafonds (afvinken)

- Brandbare constructiedelen afschermen.
- Verwijder brandbare materialen aan de achterzijde van de muur of het plafond.

Controle

Brand kan ook na het beëindigen van brandgevaarlijke werkzaamheden ontstaan. Daarom dienen gedurende 60 minuten na afloop van brandgevaarlijke werkzaamheden aan het eind van iedere werkdag en/of aan het eind van de werkzaamheden na-controles (met een minimale frequentie van 1x per 20 minuten) te worden uitgevoerd door of in opdracht van de opdrachtgever.

Vergunning vervalt : _____ Starttijd : _____ Eindtijd : _____

	Naam:	_____
<input type="checkbox"/>	0 - 20 min Handtekening :	_____
	Naam:	_____
<input type="checkbox"/>	20 - 40 min Handtekening :	_____
	Naam:	_____
<input type="checkbox"/>	40 - 60 min Handtekening :	_____